



## Pellicola MADICO SB 20 DA SR per uso interno - antigraffio - bronzo fumé forte

### Prestazioni ottiche solari

	Vetro singolo 3 mm
<b>Energia Solare Totale:</b>	
Trasmessa	15%
Riflessa	39%
Assorbita	46%
<b>Luce visibile:</b>	
Trasmessa	23%
Riflessa	28%
Riduzione abbaglio	75%
<b>Infrarossi respinti</b>	<b>92%</b>
Raggi Ultravioletti Trasmessi (max)	1%
Valore U W/m <sup>2</sup> *K	5.60
Coefficiente di schermatura	0.32
Fattore solare g	0.28
<b>Totale Energia Solare Respinta</b>	<b>72%</b>

Sistema filtrante conforme al DPR 59/09 Certificazione Energetica degli Edifici: Fattore Solare g (UNI-EN 410) ≤ di 0,50.



**10 Anni Garanzia**

**VANTAGGI**

- Strato antigraffio per una resistenza superiore alle abrasioni
- Alta riflessione energetica fino a 75%, rendendo gli ambienti freschi e confortevoli
- Alto risparmio energetico in presenza di impianti di condizionamento
- Riduce l'abbaglio, offrendo un maggior comfort visivo
- Migliorano l'estetica dell'edificio

